



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Ölfleck-Entferner

Entfernt Öl- und Fettflecken aus Beton, Fliesen, Naturstein, Terracotta etc.

**Produkt:**

Enthält Ethylacetat und Hilfsstoffe

**Anwendungsbereich:**

Entfernt nahezu jeden Ölfleck aus Beton, Fliesen, Natur- und Kunststein und Terracotta. Das Produkt ist völlig selbstwirkend. Greift Steinoberflächen nicht an.

**Verarbeitung:**

Ölfleckentferner vor Gebrauch gut schütteln und auf vorhandene Ölflecken gleichmäßig ausgießen. Nicht schrubben oder bürsten. Innerhalb von 30 Min. saugt der Ölfleckentferner das Öl auf und verwandelt es in trockenes Pulver. Das Pulver mit Besen oder Staubsauger entfernen. Bei hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Nie auf nasser Oberfläche anwenden.

**Hinweise:**

Ethylacetat. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Transport: UN 1173 ETHYLACETAT, LÖSUNG, 3, II (D/E)  
UFI: 0C30-WOPH-X00E-MAP1

**Umweltschutz:**

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden

**Lagerung:**

ca. 36 Monate. Angebrochene Gebinde sofort verschließen

**Verbrauch:**

abhängig von der Verschmutzung

**Inhalt:**

250 ml

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 12/2020  
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

